

使用方法

- 1) 依照便於作業原則將鋼板樁擺放好。
- 2) 清除接頭部分之鏽跡、泥土、油污及水份等。
- 3) 用粘土或膠帶等將塗刷範圍內之接頭部份以堵塞兩端。
- 4) 將PILELOCK®NS-v分成小份分裝於機油瓶等容器裡，並灌入鋼板樁的接頭部份。灌入以後，若於打樁前下雨，請用苫布等蓋起來進行保護。
- 5) 確認止水劑硬化後，即可進行打樁作業。
- 6) 打樁後次日即可發揮止水性能，此時可進行排水或開挖等作業。

使用時之注意事項

- 1) 開封後之產品請於當日使用完畢。
- 2) 在冬季環境下有需要更多時間才能硬化之可能。
- 3) 在降雨時或不能進行鋼板樁施工之天候條件下請暫停塗刷作業。
- 4) 在操作過程中嚴禁煙火，並且應當保持良好的通風換氣條件。

※ PILELOCK®NS-v屬於日本《消防法》中規定的第4類第3石油類產品。
更為詳細的信息請您索取產品安全數據表(SDS)。

止水性能

我們採用實際的鋼板樁作為測試片進行了耐水壓測試，已確認本產品具有良好止水性能。

- 1) 使用的鋼板樁：IV型
- 2) 塗刷量：0.2kg/m [雙爪]
- 3) 浸漬條件：在濃度為3%的鹽水中浸漬48小時。
- 4) 耐壓測試結果：在0.5MPa條件下無漏水現象。

包裝外觀

PILELOCK®NS-v :16kg 石油罐
硬化促進劑
K-1 [春、夏、秋3季用：10℃以上] :0.5kg
F-2 [冬季及高寒地帶用：5~10℃] :0.5kg

施工情形



塗刷量

鋼

※上記鋼板樁之型號為日本國內的表示型號，對於台灣國內的鋼板樁型號請您向我公司垂詢。

